

Centrální vodovodní soustava HWSC – popis funkcí

Výstup s redukcí tlaku, zpětnou klapkou, pojistným ventilem a vypouštěcí hadicí




Tepelně izolovaná sestava s průhlednými dvíčky pro snadné sledování a proplachování (včetně datumovky pro řízení příští údržby)



Sofistikovaná stěnová konzole s 3bodovým upevněním pomocí závěsných šroubů pro rychlou a snadnou montáž, i když stěna není rovná



Rychlá a snadná přestavba pro připojení z levé strany na pravou. Postačí přestavět pouze pár komponentů. Rozhraní je již vymezeno v izolaci.



Označení ve standardní výšce vodoměru (0,9 - 1,1 m) slouží jako pomůcka při montáži



Vodítka v izolaci pro profesionální výpustních a odtokových hadiček



- | | |
|---|---|
| 1 Odkládací schránka pro náhradní těsnění/silikonové mazivo | 5 Zpětná klapka s certifikací DVGW |
| 2 Filtrovaný vysokotlaký vývod (podle DIN 1988), např. pro zahradní rozvody | 6 Připojení G $\frac{1}{4}$ pro zkušební ventil |
| 3 Výstupy s redukcí tlaku a odtokovou hadičkou (1x výstup s ochranou proti zpětnému toku) | 7 Kombinovaný filtr s jemným filtrem a redukčním ventilem, schválený podle DVGW |
| 4 Pojistný ventil 6 bar s odtokovou hadicí | 8 Odtoková jednotka sestávající z nálevky (DN 75) a redukčního adaptéru (DN 75/DN 50) |