

Technická data

	S4602 ST	S4601 ST	S4610 ST	S4650 ST	S4680 ST	S4699 ST
Měřicí rozsah						
tlak [mbar]	20	150	1.000	5.000	8.000	18.000
- nominální	20	180	1.500	7.000	10.000	20.000
- maximální						
Pitot [m/s]	0,5 – 50	2 - 50	-	-	-	-
Max. tlak [bar]	0.25	1.35	16.0	16.0	16.0	28.0
Rozlišení tlak [mbar]	0.001	0.01 (< 99.99) 0.1 (> 100.0)	0.1 (< 999.9) 1 (> 1000)	0.1 (< 999.9) 1 (> 1000)	0.1 (< 999.9) 1 (> 1000)	1
Pitot [m/s]	0.1	0.1	-	-	-	-
Přesnost tlak [mbar]	± 0.003 mbar <i>or</i>	± 0.03 mbar <i>or</i>	± 0.3 mbar <i>or</i>	± 0.7 mbar <i>or</i>	± 1.2 mbar <i>or</i>	± 3 mbar <i>or</i>
% z měř. hodnoty (RDG)	0.5 ± 1 Digit	0.5 ± 1 Digit	0.5 ± 1 Digit	0.5 ± 1 Digit	0.5 ± 1 Digit	0.5 ± 1 Digit
% z rozsahu (FS)	-	-	0.2 (<400 mbar)	0.2 (<1600 mbar)	0.25 (<1600 mbar)	-
Pitot [m/s]	± 0.3 m/s	± 0.8 m/s	-	-	-	-
Připojení	2x Standard (Ø8mm)	2x Standard (Ø8mm)	2x Standard (Ø8mm)	2x Standard (Ø8mm)	2x Standard (Ø8mm)	2x Festo (Ø3mm)
Jednotky	hPa, mbar, Pa, mmWs, mmHg, inHg	hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi	hPa, mbar, kPa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi	hPa, mbar, kPa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi	hPa, mbar, kPa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi	hPa, mbar, kPa, psi

Displej

2,8" TFT- barevný displej (240 x 320 Pixel)

Paměť

MicroSD/SDHC-card

Datový výstupBluetooth Smart – Single Mode (*BLE = BluetoothLowEnergy*), QR kód**S6600 program**

Tlak, tlaková ztráta, unik tlaku - test

Baterie

Lithium-Ion baterie (3,6V/1800mAh)

Nabíječka

USB kabel a adaptér

Provozní doba

Až 18 hodin („Normal“ režim)
 Až 25 hodin („Auto“-režim)
 Až 38 hodin („Eco“-režim)

Barometrický senzor

750 hPa ... 1100 hPa

**Provozní teplota
Skladová teplota**

+ 0 °C ... + 40 °C
 - 20 °C ... + 50 °C